

# Empaquetadura

# DONEX<sup>TM</sup>

# en plancha

**250-G**

**Fibra asbesto encapsulado con aglutinante SBR**

Presión Limite : 500 PSI  
Temp. Limite : 390°C

Uso : vapor de agua, condensado, aire y gases

**660**

**Fibra sintética con aglutinante de NBR**

Presión Limite : 1200 PSI  
Temp. Limite : 395°C

Uso : agua, hidrocarburos, aceites, acidos y alcalinos medios, solventes

**1000**

**Fibra asbesto encapsulado con aglutinante NBR e inserción metálica flexible.**

Presión Limite : 3000 PSI  
Temp. Limite : 1000°F

Uso : combustibles, aceites, grasas, lubricantes, equipos de combustion interna, en alta presión



**Fibra sintética con NBR e inserción metálica**

Presión Limite : 3000 PSI  
Temp. Limite : 1000°F

Uso : combustibles, aceites, grasas, lubricantes, equipos de combustion interna, en alta presión

**990**

**Fibra sintética con PTFE expandido**

Presión Limite : 3250 PSI  
Temp. Limite : 315°C  
PH : 0 - 14 (excepto fluor y metales alkalis)

Uso : petroquímica, farmaceutica, generación electrica, agua, hidrocarburos, aceites, acidos y alcalinos medios, solventes

**820**

**Plancha de 60" X 60" Hasta de 2.0 mts de largo.  
Espesores de 1/32" - 1/16" y 1/8"**

**BALENO**  
ORGANIZACIONES BALENO S.R.L.